

# 矽纖維濾紙

# Quartz Fiber Filters



### 用途:

- \* QR-100  
不吸附酸氣，適合空氣採樣。
- \* QR-200  
採樣量較大。

尺寸(直徑)mm :

21.24.25.26.37.45.47.55.70.90.110.125.150

QR-100每盒100張,QR-200每盒50張

1. 過濾收集效率：依JIS Z 8901之規定，以5cm/sec流速過濾的收集效率。
2. 壓力降：以每分鐘5公升之氣體流速測試的值。
3. 耐溫：1000°C。

編號	重量g/m <sup>2</sup>	厚度mm	氣體收集效率 0.3μm DOP%	壓力損失(kPa)
QR-100	85	0.38	99.99	0.45
QR-200	200	1.0	99.9	0.34

# 分液濾紙

# Phase Separate Filter Paper / PTFE Filter

編號	重量g/m <sup>2</sup>	厚度mm	壓力損失(KPa)	保留粒徑 (Nominal Rating)
No.2S	120	0.26	—	5μm
PF020	500	0.54	1.6	2μm
PF040	500	0.95	0.21	4μm
PF050	210	0.36	0.26	5μm
PF060	240	0.50	6.9 × 10 <sup>-2</sup>	6μm
PF100	500	1.00	5.9 × 10 <sup>-2</sup>	10μm

※ 壓力降：以每分鐘5公升之氣體流速測試的值。

### 用途:

- \* No.2S  
恐水性濾紙，過濾水與非水溶液之混合溶液。
- \* PF系列  
Polyflon製恐水性濾紙，過濾分離水與非水溶液之混合溶液，大氣中懸浮粒子取樣，有機溶劑及半導體製程用溶劑過濾，欲回收過濾殘存物的溶液過濾，汽車排氣檢驗。

尺寸(直徑)mm :

No.2S-55, 70, 90, 110, 125, 150, 185 每盒100張

PF050, 060, 100 55, 70, 90 每盒20張, 110, 125, 150 每盒10張

PF040, 020 55, 70, 90 每盒10張, 110, 125, 150 每盒5張

◇可依客戶需要訂購其他尺寸規格。

