

PTFE過濾膜

Code J: PTFE/P.P. Supported

- 1.熱穩定：耐121°C，15psi高壓滅菌及於130°C以下之溫度使用，耐溶劑，疏水性(Hydrophobic)。
- 2.如欲過濾水溶液，請先以Methnol, Actone 或低黏度(<0.6centipose)之液體潤濕過濾膜。

編號	孔徑	顏色	尺寸	包裝	編號	孔徑	顏色	尺寸	包裝
J100A013A	1.00μm	白色	φ 13mm	100	J020A013A	0.20μm	白色	φ 13mm	100
J100A025A	1.00μm	白色	φ 25mm	100	J020A025A	0.20μm	白色	φ 25mm	100
J100A047A	1.00μm	白色	φ 47mm	100	J020A047A	0.20μm	白色	φ 47mm	100
J100A090C	1.00μm	白色	φ 90mm	25	J020A090C	0.20μm	白色	φ 90mm	25
J100A142C	1.00μm	白色	φ 142mm	25	J020A142C	0.20μm	白色	φ 142mm	25
J100A293D	1.00μm	白色	φ 293mm	10	J020A293D	0.20μm	白色	φ 293mm	10
J050A013A	0.50μm	白色	φ 13mm	100	J010A013A	0.10μm	白色	φ 13mm	100
J050A025A	0.50μm	白色	φ 25mm	100	J010A025A	0.10μm	白色	φ 25mm	100
J050A047A	0.50μm	白色	φ 47mm	100	J010A047A	0.10μm	白色	φ 47mm	100
J050A090C	0.50μm	白色	φ 90mm	25	J010A090C	0.10μm	白色	φ 90mm	25
J050A142C	0.50μm	白色	φ 142mm	25	J010A142C	0.10μm	白色	φ 142mm	25
J050A293D	0.50μm	白色	φ 293mm	10	J010A293D	0.10μm	白色	φ 293mm	10