

## 旋光度儀 數位式、全自動型

Automatic Polarimeter **AP-300**

**新品**

**ATAGO**

www.atago.net

日本製

**LCD** 數字顯示  
**印表機** 連接埠  
**RS232C** 連接埠



- 適合：藥品、香水、化妝品、化學、食品、各種工業產品之旋光度測量
- 將試樣管塞入測量槽，按下 START 即可自動完成測量
- 大型彩色液晶螢幕，數字顯示讀值，背光照明清晰易讀
- 內建「國際標準糖度轉換」功能，對製糖業亦極為適用
- 手動校正可補正標準值、或與其他旋光度儀同步
- 內建記憶體可保存最後 30 筆讀值、並即時瀏覽
- 新增：平均值顯示、密碼設定（符合 ISO 規範）

Flow-through Tube

**流通測量槽** 多種規格備索，歡迎來電洽詢



規格	AP-300
測量讀值	旋光度、國際標準糖度(有/無自動溫度補償)、特定旋光、濃度、純度
測量範圍	旋光度-89.99°...+89.99° 國際標準糖度-130°Z...+130°Z
解析度	旋光度0.01° 國際標準糖度0.01°Z
準確度	旋光度±0.01° 國際標準糖度±0.03°Z (@標準石英片)
國際標準糖度溫度修正	18.0...30.0°C
測量波長	589nm (D-line)
光源	鹵素燈泡
輸出埠	RS232C、印表機
尺寸重量	48.5x28.5x17.5cm 11.5Kg

## 旋光度儀 標準型

Polarimeter **POLAX-2L**

**ATAGO**

www.atago.net

日本製

**LED** 數字顯示



- 手動操作、數字顯示，準確測量旋光度、國際標準糖度
- 適合：製糖、藥品、化學、香水、學校、實驗室使用

規格	POLAX-2L
測量範圍	旋光度-179.95°...+180° 國際標準糖度-130°Z...+130°Z
解析度	0.05°(0.1°Z)
溫度補償	5...40°C
光源	長效LED附589nm濾鏡
觀測管	100mm及200mm各一組
電源供應	100...240VAC 50/60Hz 40VA
尺寸重量	43x22x30cm 11.5Kg